

# Das Thema

## Der typische Schwedenhaus-Look



### AURO Schwedenrot Holzfassadenfarbe Nr. 148

#### Skandinavisches Lebensgefühl!

Nach alter Tradition werden die sägerauen Holzfassaden skandinavischer Häuser mit roter Farbe – dem so genannten Schwedenrot – geschützt. Dieser Baustil wird auch in Deutschland immer beliebter. Deshalb gibt es von AURO ein Schwedenrot im traditionellen Stil – mit der vollen Konsequenz und Qualität, für die AURO steht. Zu den geeigneten Untergründen zählen: aufgeraute oder sägeraue, unbehandelte Holzfassaden und alte, stark abgewitterte Schwedenrot – Anstriche.

#### Die Verarbeitung

AURO Schwedenrot deckt gut, ist pflegeleicht und lässt sich sehr gut mit der Bürste, Quast oder Flächenstreicher verarbeiten. Zur Grundierung sollten 20 % Wasser zugefügt werden. Der Schlussanstrich wird nach der Trocknung, frühestens nach 24 Stunden, ohne Wasserverdünnung ausgeführt. Die Trockenzeit (staubtrocken) beträgt bei Normklima (23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit) ca. zwei Stunden. Pro Anstrich wird, abhängig vom Untergrund, Verarbeitungsart und Oberflächengüte, ca. 0,25 l/m<sup>2</sup> verbraucht. Beginnt die Schicht abzufärben, ist es an der Zeit, den Anstrich zu erneuern. Zum Vorbereiten der Fläche genügt es dann, sie gründlich abzubürsten.

#### Eigenschaften

Das AURO Schwedenrot ist leicht zu verarbeiten, atmungsaktiv, leicht zu renovieren und hat keine ökologisch nachteiligen Wirkungen. Schlämmfarben sind Deckfarben auf Wasserbasis und ergeben eine matte Oberfläche. Das AURO Schwedenrot besteht aus Leinöl, mineralischen Pigmenten, Füllstoffen, Eisenvitriol und Weizenmehl. Außerdem enthält das Schwedenrot keine ätherischen Öle und ist daher eine Alternative für Verbraucher, die eine lösemittelfreie, geruchsarme und anwendungsfertige Holzfassadenfarbe wünschen. In der Farbtiefe ist das AURO Schwedenrot vom Wetter abhängig, an trocknen Tagen heller, an feuchten Tagen dunkler.



Muster Schwedenrot

#### AURO Pflanzenchemie AG

Alte Frankfurter Str. 211 · 38122 Braunschweig  
Tel.: 0531- 281 41 0 | Fax: 0531- 281 41 72  
info@auro.de | www.auro.de



Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Technischen Merkblatt. Sie finden es als Download auf unserer Website [www.auro.de](http://www.auro.de).